

# ULTRALIGHT LIFEPO4

## CARATTERISTICHE TECNICHE

<b>Modello</b>		<b>LIFEPO4 - 100 AH</b>
Dimensioni	Lunghezza	34 cm
	Larghezza	33 cm
	Altezza	15,5 cm
<b>Peso</b>		<b>18 kg</b>

## SPECIFICHE

Voltaggio Nominale		25,6V
Capacità		100 Ah
Capacità nominale batteria		105 Ah
Corrente costante di lavoro		50 Ah
Tensione limite di carica		29,2 V
Tensione di interruzione		22 V
Corrente massima di ricarica		50 AH
Max corrente di scarica continua		100 AH ( 5 minuti)
Tensione di ingresso		22 V -- 29,2 V
Tensione di lavoro		22 V -- 29,2 V
Temperatura Operativa	Ricarica	0°C~ +45°C
	Esercizio	-10°C~ +60°C
	Stoccaggio	0°C~ +35°C
Coefficiente di umidità (RH)		45 -- 85%
Corrente di ricarica (A)		10 A
Modalità di ricarica		Corrente costante Voltaggio costante Carica Veloce
Protezioni	Tensione sovraccarico	29,2 V
	Tensione sottocarico	22 V
Cicli di ricarica		3000
Tempo di ricarica	Da completamente scarica	10 ore

